

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Utgitt dato: 11.09.2025

Versjon: 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn:	FZero Fine Tuning Spray
Synonymer:	Competition Fine Tuning Spray Cold 50ml Competition Fine Tuning Spray Medium 50ml Competition Fine Tuning Spray Warm 50ml

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruksområde:	Flytende glider
Livssyklusstadier (LCS):	LCS C - Bruk av forbrukere
Kjemikaliekategorier (PC):	PC15 - Produkter til behandling av ikke-metalliske overflater
Miljøutslippskategorier (ERC):	ERC 8a - Innendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk ERC 8d - Utendørs bruk av tekniske hjelpestoffer i åpne systemer med omfattende og utbredt bruk.
Bruk som frarådes:	Ingen informasjon tilgjengelig.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

All Idrett AS
Kjelsåsveien 174
0884 Oslo
Tel: +47 936 94 137
E-post: post@allidrett.as
Kontaktperson: Anders Stenholt

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Aerosol 1; H222, H229
Asp. Tox. 1; H304
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Fullstendig tekst for H-setninger, se avsnitt 16.

Fysiske, helsemessige og miljømessige skadevirkninger:

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):



Varselord:	FARE
Inneholder:	Propan-2-ol; Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett
Faresetninger:	H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Sikkerhetssetninger:	P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P261 - Unngå innånding av damp/aerosol. P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. P405 - Oppbevares innelåst. P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F. P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB:	Blandingen inneholder ingen PBT/vPvB-stoffer i konsentrasjoner over eller lik 0,1%.
Hormonforstyrrende egenskaper:	Kjemikaliene inneholder ikke hormonforstyrrende stoffer i konsentrasjoner over eller lik 0,1%.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	Innhold	Klassifisering
Propan-2-ol (isopropanol / 2-propanol)	CAS-nr. 67-63-0 EC-nr. 200-661-7 Indeksnr. 603-117-00-0 REACH-nr. 01-2119457558-25	70 - 95 %	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett	CAS-nr. 64742-49-0 EC-nr. 265-151-9 Indeksnr. 649-328-00-1 REACH-nr. 01-2119471843-32	5 - 20 %	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 3, H412 EUH066 Note P

Kommentar:	Note P: Klassifiseringen som kreftfremkallende eller mutagen trenger ikke å gjelde dersom det kan vises at stoffet inneholder mindre enn 0,1 % benzen. Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).
------------	---

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:	Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid lege. Nødnummer, se avsnitt 1.4.
Ved innånding:	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Gi oksygen eller kunstig åndedrett om nødvendig. Kontakt lege.
Ved hudkontakt:	Vask med mye såpe og vann. Ta av tilsølte klær og vask før de brukes igjen. Ved vedvarende irritasjon, kontakt lege.
Ved øyekontakt:	Skyll straks med lunkent vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende irritasjon, kontakt lege.
Ved svelging:	Inntak er lite sannsynlig. Skyll munnen med vann. Gi mye vann å drikke. Ikke fremkall brekninger. Hvis brekninger oppstår, må hodet holdes lavt slik at oppkastet ikke kommer i lungene. Kontakt lege umiddelbart.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved innånding:	Kan forårsake effekter på sentralnervesystemet. Kan gi hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Irritasjon av luftveier.
Ved hudkontakt:	Langvarig eksponering kan avfette huden og gi sprekke dannelse og kontakteksem.
Ved øyekontakt:	Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie.
Ved svelging:	Inntak kan forårsake kvalme og brekninger. Fare for lungeødem. Kjemisk lungebetennelse. Hoste, pustebesvær og andre forgiftningstegn kan forekomme etter noen timer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon:	Symptomatisk behandling.
--------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler:	Vannspray. Tørt pulver. Alkoholresistent skum. Karbondioksid.
Uegnet slukningsmiddel:	Ikke bruk full vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer:	Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Farlige forbrenningsprodukter:	Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbonoksider (CO, CO ₂). Giftige gasser.

5.3. Råd til brannmannskaper

Forholdsregler ved brann:	Bruk vannstråle til å avkjøle beholderne.
Beskyttelse under brannslukking:	Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og egnet personlig verneutstyr (PVU).
Annen informasjon:	Hindre at spillvann fra brannbekjempelse trenger ned i kloakk eller vannløp.

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler: Ventiler utslippsområdet. Fjern antennelseskilder. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Hold unødvendig personale unna. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se avsnitt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Unngå utslipp til avløp og drikkevann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder: Samle opp produktet med mekaniske hjelpemidler. Absorber utspilt væske i et materiale som sand, jord, vermikulitt.. Samles opp i egnede og lukkede beholdere for avhending.

Andre opplysninger: Farlig avfall. Faste materialer eller rester avhendes på et godkjent avfallsmottak. Se avsnitt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr. Se avsnitt 8.

Tiltak for å hindre brann: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

Hygieniske forhåndsregler: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares kjølig på et godt ventilert sted. Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Beskytt mot direkte sollys og temperaturer over 50°C

Uforenlige materialer: Sterke oksidasjonsmidler.

Forhold som skal unngås: Holdes unna varmekilder, gnister og åpen ild.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Grenseverdi:

Komponentnavn	Produktidentifikator	Grenseverdi	Merknad
2-propanol	CAS-nr. 67-63-0	100 ppm / 245 mg/m ³	
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett	CAS-nr. 64742-49-0	50 ppm / 275 mg/m ³	White Spirit (aromatinnhold ≤ 22 %)
Parafin (røyk)	CAS-nr. 8002-74-2	2 mg/m ³	

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Dimetoksymetan	CAS-nr. 109-87-5	500 ppm / 1550 275 mg/m ³	
----------------	------------------	--------------------------------------	--

Referanser: Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier av 06.12.2011 nr. 1358 (Arbeidstilsynet).

DNEL/PNEC:

Propan-2-ol

Gruppe	Eksponeringsvei	DNEL
Profesjonell	Innånding, langtids, systemiske effekter	500 mg/m ³
Profesjonell	Dermal, langtids, systemiske effekter	888 mg/kg kv/dag
Konsument	Innånding, langtids, systemiske effekter	89 mg/m ³
Konsument	Dermal, langtids, systemiske effekter	319 mg/kg kv/dag
Konsument	Oral, langtids, systemiske effekter	26 mg/kg kv/dag
Eksponeringsvei		PNEC
Ferskvann		140,9 mg/l
Saltvann		140,9 mg/l
Sediment (ferskvann)		552 mg/kg tørrvekt
Sediment (sjøvann)		552 mg/kg tørrvekt
Renseanlegg STP		2251 mg/l
Periodiske utslipp		140,9 mg/l
Jord		28 mg/kg tørrvekt

Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett

Gruppe	Eksponeringsvei	DNEL
Arbeidstakere	Innånding, langtids, systemiske effekter	1500 mg/m ³
Arbeidstakere	Hud, langtids, systemiske effekter	300 mg/kg kv/dag
Forbrukere	Innånding, langtids, systemiske effekter	900 mg/m ³
Forbrukere	Dermal, langtids, systemiske effekter	300 mg/kg kv/dag
Forbrukere	Oral, langtids, systemiske effekter	300 mg/kg kv/dag

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering:

Egnede tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig avtrekksventilasjon. Lokal ventilasjon kan være nødvendig. Valg av personlig verneutstyr må gjøres ut fra risikovurdering av arbeidsoperasjonen. Leverandør av verneutstyr kan bistå med vurdering og valg av rett utstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Øyebeskyttelse:

Egnet øyebeskyttelse: Bruk tettsittende vernebriller.
Standard: NS-EN ISO 16321

Håndvern:

Egnede hansker: Bruk egnede kjemikalieresistente hansker. Butyl. Nitril.
Gjennomtrengningstid: > 480 min
Hansketykkelse: ≥ 0,5 mm
Kommentar: Gjennomtrengningstid er ikke målt, men foreslått ut fra informasjon om enkeltstoffene i blandingen. Andre forhold kan redusere gjennomtrengningstiden. Anbefalt maksimal brukstid er 50 % av gjennombruddstiden.
Standard: NS-EN 374

Hud- og kroppsvern:

Egnede verneklær: Bruk egnede verneklær, arbeidsklær med lange ermer og egnede vernesko.

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Standard: NS-EN ISO 20345

Åndedrettsvern:

Egnet åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon og fare for eksponering, benytt maske med filter A2/P2.
Ved høy eksponering eller eksponering over lengre tid, bør trykkluftsapparat anvendes.

Standard: NS-EN 14387. NS-EN 137. NS-EN 138

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Annen informasjon:

Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand:	Væske
Form:	Aerosol
Farge:	Fargeløs
Lukt:	Karakteristisk
Smeltepunkt / frysepunkt:	Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt:	Ingen data tilgjengelig
Antennelighet:	Ekstremt brannfarlig aerosol
Ekspljosjonsgrense:	Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt:	Ingen data tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur:	Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur:	Ingen data tilgjengelig
pH:	Ikke relevant
Kinematisk viskositet:	$\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40°C)
Løselighet:	Ikke løselig i vann
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log verdi):	Ingen data tilgjengelig
Damptrykk:	Ingen data tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet:	0,75 - 0,85 g/ml
Relativ damp tetthet:	Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakterisering:	Ikke relevant

9.2. Andre opplysninger

Kommentar: Ingen ytterligere informasjon foreligger.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt ved normale bruks-, lagrings- og transportforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Damp kan danne eksplosiv blanding med luft.

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

10.4. Forhold som skal unngås

Varme, åpen flamme, antenningskilder. Beholder kan eksplodere ved oppvarming på grunn av økt trykk.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter forventes dannet ved normale lagrings- og bruksforhold. Se også avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering klassifisering (oral):	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
Vurdering klassifisering (dermal):	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
Vurdering klassifisering (innånding):	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Komponenter:

Propan-2-ol (CAS-nr. 67-63-0)	
LD50 oral (rotte)	4570-5840 mg/kg (OECD 401)
LD50 dermal (kanin)	13900 mg/kg (OECD 402)
LC50 innånding damp (rotte)	30 mg/l, 4 timer
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (CAS-nr. 64742-49-0)	
LD50 oral (rotte)	> 5000 mg/kg (OECD 401)
LD50 dermal (kanin)	> 5000 mg/kg (OECD 402)
LC50 innånding damp (rotte)	> 54 mg/l, 4 timer

Hudetsing/hudirritasjon

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Vurdering klassifisering:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
---------------------------	-----------------------------

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Kreftfremkallende egenskaper

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Giftighet for reproduksjon

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

STOT – enkelteksponering

Vurdering klassifisering: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering

Vurdering klassifisering: Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Komponenter:

Propan-2-ol (CAS-nr. 67-63-0)	
NOAEL oral, rotte	900 mg/kg (OECD 408)

Aspirasjonsfare

Vurdering klassifisering: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Symptomer ved eksponering

Ved innånding: Kan forårsake effekter på sentralnervesystemet. Kan gi hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Irritasjon av luftveier.

Ved hudkontakt: Langvarig eksponering kan avfette huden og gi sprekke dannelse og kontakteksem.

Ved øyekontakt: Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie.

Ved svelging: Inntak kan forårsake kvalme og brekninger. Fare for lungeødem. Kjemisk lungebetennelse. Hoste, pustebesvær og andre forgiftningstegn kan forekomme etter noen timer.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper Ikke relevant.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt): Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk): Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Komponenter:

Propan-2-ol (CAS-nr. 67-63-0)	
LC50 fisk (96 timer)	>100 mg/l, <i>Leuciscus idus</i>
EC50 dafnia (48 timer)	2285 mg/l, <i>Daphnia magna</i>
EC50 alger (72 timer)	>100 mg/l, <i>Desmodesmus subspicatus</i>
EC50 bakterier	> 1000 mg/l, aktivert slam
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (CAS-nr. 64742-49-0)	
LL50 fisk (96 timer)	>10 - <30 mg/l, <i>Oncorhynchus mykiss</i>
NOEC/NOEL fisk (28 dager)	0,182 mg/l, <i>Oncorhynchus mykiss</i>
EL50 dafnia (48 timer)	>22 - <46 mg/l, <i>Daphnia magna</i> (OECD 202)
NOEC/NOEL dafnia (21 dager)	0,317 mg/l, <i>Daphnia magna</i>
EL50 alger	> 1000 mg/l, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>
NOELR alger (72 timer)	<1 mg/l, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD 201)
EC50 bakterier	> 1000 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen informasjon tilgjengelig om produktet.

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Komponenter:

Propan-2-ol (CAS-nr. 67-63-0)	
Nedbryting:	95 %, 21 dager (OECD 301E). Lett nedbrytbar.
Nedbryting:	99,9 %, (OECD 303A). Lett nedbrytbar.
ThOD:	2,4 g O ₂ /g
BOD:	1171 mg O ₂ /g
COD:	2,4 g O ₂ /g
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (CAS-nr. 64742-49-0)	
Nedbryting:	89 %, 28 dager (OECD 301F). Lett nedbrytbar.
ThOD, 28 dager:	53-55 %. Nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne: Ingen informasjon tilgjengelig om produktet.

Komponenter:

Propan-2-ol (CAS-nr. 67-63-0)	
LogPow:	0,05 (OECD 107)
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (CAS-nr. 64742-49-0)	
LogPow:	4 - 5,7
BCF:	30

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen informasjon tilgjengelig om produktet.

Komponenter:

Propan-2-ol (CAS-nr. 67-63-0)	
Koc:	1,1 (ekspertvurdering)

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT / vPvB: Kjemikaliyet inneholder ingen PBT-stoffer. Kjemikaliyet inneholder ingen vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper: Ikke relevant.

12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon: Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder: Farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak.

Ytterligere informasjon: Den oppgitte EAL-koden er veiledende og må vurderes i forhold til kjemikaliets aktuelle tilstand. Den endelige koden, og eventuelt avfallsstoffsnummer, må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av kjemikaliyet.

Avfallskode EAL: *16 05 04 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

Norsk avfallsstoffsnummer: 7055 Spraybokser

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

AVSNITT 14: Transportoplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR / RID / ADN:	UN 1950
IMDG:	UN 1950
ICAO / IATA:	UN 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN:	AEROSOLBEHOLDERE
IMDG:	AEROSOLS
ICAO / IATA:	Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN:	2.1
IMDG:	2.1
ICAO / IATA:	2.1

14.4. Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN:	Ikke anvendelig
IMDG:	Ikke anvendelig
ICAO / IATA:	Ikke anvendelig

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig:	Nei
--------------	-----

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Klassifiseringskode (ADR):	5F
Begrensede mengder (ADR):	1 L
Unntatte mengder (ADR):	E0
Tunnel restriksjonskode (ADR):	D
Farenummer:	23
Kommentar:	Personer som er ansatt i transport av farlig gods skal ha opplæring. Alle personer som er involvert i transport må overholde sikkerhetsforskriftene. Forholdsregler må tas for å forhindre skade.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (lover/forskrifter):	Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr. 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2009-04-01 nr. 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forskrift om aerosolbeholdere av 01.03.1996 med senere endringer.
---------------------------------	---

FZero Fine Tuning Spray

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP):

Aerosol 1; H222	Regnemetode
Aerosol 1; H229	Basert på form/fysisk tilstand
Asp. Tox. 1; H304	Regnemetode
Eye Irrit. 2; H319	Regnemetode
STOT SE 3; H336	Regnemetode

Liste over faresetninger som er angitt i avsnitt 2 og 3:

H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H229	Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forkortelser og akronymer:

BCF	Biokonsentrasjonsfaktor
BOD	Biokjemisk oksygenforbruk
COD	Kjemisk oksygenforbruk
DNEL	Utleddet null-effekt-nivå (Derived No Effect Level)
EC50	Effektkonsentrasjon for 50% av en populasjon
EL50	Effektbelastning 50 %
LC50	Dødelig konsentrasjon for 50% av en populasjon
LD50	Dødelig dose for 50% av en populasjon
LL50	Dødelig belastning 50 %
NOAEL	Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres
NOEC	Nulleffektkonsentrasjon
NOEL	Nulleffektsnivå
NOELR	Ingen observerbar effekt rate
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC	Høyeste konsentrasjon av testsubstans som forventes å ikke gi miljøeffekt (Predicted No Effect Concentration).
ThOD	Teoretisk oksygenbehov
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende

Datakilder: Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

Utarbeidet av: SDS-Chemie v/Bente Frogner

Denne informasjonen er basert på nåværende kunnskap og er beregnet på å beskrive produktet med hensyn til helse-, sikkerhet- og miljøkrav. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.